LÄNGLE
OBERFLÄCHEN

PFLEGEANLEITUNG

Pulverbeschichtete Oberflächen richtig reinigen & pflegen



Fensterrahmen, Fassadenelemente, Geländer oder Industrieteile behalten ihre **Schutzfunktion** und ihr **Erscheinungsbild** über Jahre – wenn sie richtig gepflegt werden. Diese Anleitung gilt für **pulverbeschichtetes Aluminium** und **Stahl**.

Was hilft bei welcher Verschmutzung?

Alltag & Standardreinigung	Viel klares, lauwarmes Wasser, neutrales Spülmittel und weicher Schwamm oder Lappen. Gründlich klarspülen, trocknen.
Fett & Öl	Konzentriertes Spülmittel, Alkohol oder Tenside kurz einwirken lassen, dann abwischen.
Kalk, Mörtel & Zement	Putzessig und Wasser im Verhältnis 1:1 (9.6%) mischen, vorsichtig ablösen.
Silikon & Kleber	Speziellen Silikonentferner verwenden.
Hartnäckiges Material	Im Zweifel mit Fassadenreiniger behandeln (z. B. Ambruch 1).

1

Vorspülen
Mit reichlich klarem Wasser abspritzen, um Staub und Sand zu lösen.
So entstehen später keine Kratzer.

2

Reinigen
Lauwarmes Wasser mit mildem Netzmittel (z. B. neutrales Spülmittel) mit weichem Schwamm oder Tuch auftragen.

3

Nachspülen
Alle Seifenreste mit reinem Wasser gründlich abspülen.

4

Trocknen
Mit weichem Tuch trockenwischen – vermeidet Wasserflecken.

LÄNGLE
OBERFLÄCHEN

ABSOLUT VERBOTEN:
kann die Beschichtung irreparabel beschädigen!

- **Lösungsmittel**: Aceton, Nitro-Verdünner, Chlorkohlenwasserstoffe
- **Aggressive Chemikalien**: starke Säuren, Laugen, stark alkalische Reiniger
- **Scheuernd**: Scheuermilch, Stahlwolle, Drahtbürsten, Topfkratzer, Klingen

Metallic-, Perlglimmer- und stumpfmatte Effekte

Oberflächen mit Metallic-Effekten, Perlglimmer oder extrem matten Oberflächen (stumpfmatt) reagieren **empfindlicher** auf **mechanische Einflüsse** oder chemische Reinigungsmittel.



Unser Profi-Tipp für Sie

Testen Sie jedes Reinigungsmittel vorab an einer unauffälligen, nicht sichtbaren Stelle auf Farb- oder Glanzveränderungen.

beschichtung@laengle.com +43 5523 5966

Kurz beantwortet

Wie oft sollte man die Oberfläche reinigen?	Im Außenbereich mindestens 1–2 Mal pro Jahr; in Industrie-, Meeres- oder Straßennähe öfter.
Geht die Reinigung mit dem Hochdruckgerät?	Nicht empfohlen: Zu hoher Druck oder zu geringer Abstand kann die Beschichtung spalten oder unterwandern. Besser: Wasserschlauch und weicher Schwamm.
Fragen zur Reinigung?	Unsere Expert:innen beraten zu Pflege, Reparatur und Ausbesserung – einfach anrufen: +43 5523 5966.